BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
BAR COOLERS



Rilling®

MADE by KROSNO-METAL

PROFESJONALNE URZĄDZENIA CHŁODNICZE

PROFESSIONAL REFRIGERETORS AND FREEZERS


BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
BAR COOLERS

Sprzedaż napojów musi być rentowna. Decydującym czynnikiem jet tu przejrzysta ekspozycja towarów proponowanych klientom. Ważnym elementem jest jednocześnie odpowiednio wytrzymała konstrukcja mebli chłodzących, niezbędna w kontakcie z ciężkimi skrzyniami do napojów oraz beczkami.

The sale of beverages is a real money-maker. But to stimulate sales, it is essential that the beverages can be presented in a visible and attractive fashion. At the same time, refrigeration appliances have to be durable and rugged enough to withstand contact with heavy beverage crates and kegs.

- wszystko pod ręką i łatwo dostępne
  everything at hand and easily accessible
- w zależności od potrzeb z drzwiami lub szufladami
  depending on the needs with doors or drawers
- w komplecie z własnym chłodzeniem lub też do nabycia z gotowym zaworem rozprężnym do centralnego chłodzenia
  complete with built-in cooling or with expansion valve ready for remote cooling







Sterownik / Electronic control



Elektroniczne sterowanie z możliwością ręcznej regulacji temperatury i systemem alarmowym.

Electronic control with manually regulate the tempereture and alarm system.



Całościowa izolacja korpusu chłodniczego pianowana PUR pod wysokim ciśnieniem
Overall insulation of refrigerant foam PUR under high pressure

- takie wykonanie gwarantuje wysoką izolację i niskie zużycie energii elektrycznej
- rdzeń ze spienionego poliuretanu ma dużą gęstość i wytrzymałość mechaniczną

- such performance guarantees high insulation and low electricity consumption
- core from polyurethane foam has a high density and mechanical strength



Szeroki zakres temperatur pracy z możliwością regulacji
A wide range of operating temperatures with adjustable

- temperatury wahają się od -2°C do +12°C
- sterownik z możliwością ręcznej regulacji

- temperature range from -2°C to +12°C
- electronic control with the possibility of manual adjustment



Automatyczne rozmrażanie i odparowanie skroplin gorącym gazem
Automatic defrosting and evaporation of condensate using hot gas

- automatyczne samooczyszczanie się instalacji chłodniczej np. lodu z parownika
- wykorzystanie gorącego gazu do odparowania obniża zużycie energii elektrycznej

- automatic self-cleaning cooling installation ice from evaporator
- use hot gas into the evaporation reduces the consumption of elestricity



Komora chłodnicza wykonana w wysokim standardzie higienicznym
Cooling chamber constructed to a high standard of hygiene

- dno komory z higienicznymi wyobleniami - zaokrąglonymi narożnikami i krawędziami
- higieniczne wykonanie ułatwiające czyszczenie

- bottom with radial fluting for hygiene , whithout corner where soiling can accumulate
- hygienic - bottom easy cleaning



Barowy stół chłodniczy

2 x drzwi skrzydłowe i 1 komora zlewowa 300x500x300mm. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Bar cooler

Refrigerated counter with 2 doors and one basin, high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward the drainage groove. Without bateries and funnel.

Wymiary / Dimensions:	1550x700x980 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. / Electrics:	230V
Moc chłodnicza / Refrig. capacity	
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:	440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:	300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
Temperatura / Temperature:	°C +2/+10
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R134A



Barowy stół chłodniczy

2 x drzwi skrzydłowe i 2 komory zlewowe 300x500x300mm. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Bar cooler

Refrigerated counter with 2 doors and 2 basins, high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward the drainage groove. Without bateries and funnel.

Wymiary / Dimensions:	1950x700x980 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. / Electrics:	230V
Moc chłodnicza / Refrig. capacity	
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:	440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:	300W temp. odpar. -10°C / 300W evap. temp. -10°C
Temperatura / Temperature:	°C +2/+10
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R134A



Barowy stół chłodniczy

drzwi skrzydłowe, 2 bloki 2 szuflad o wyskości użytkowej 345mm każda i 2 komory zlewowe 300x500x300mm. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Bar cooler

Refrigerated counter with 1 doors, 2 sections of 2 drawers – useful height of each drawer 345mm and 2 basins, high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward the drainage groove. Without bateries and funnel.

Wymiary / Dimensions:	2500x700x980 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. / Electrics:	230V
Moc chłodnicza / Refrig. capacity	
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:	440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:	400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
Temperatura / Temperature:	°C +2/+10
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R134A



Barowy stół chłodniczy

3 bloki 2 szuflad o wyskości użytkowej 345mm każda i 2 komory zlewowe 300x500x300mm. Cyrkulacja chłodnego powietrza i regulacja elektroniczna. Parownik obudowany blachą ze stali szlachetnej. Korpus chłodniczy pianowany PUR pod ciśnieniem. Wykonanie: wnętrze, front i blat ze stali szlachetnej. W blacie wanienka z kratką ociekową i odpływem. Bez baterii oraz nalewaka.

Bar cooler

Refrigerated counter with 3 sections of 2 drawers – useful height of each drawer 345mm and 2 basins, high-performance circulating air refrigeration and electronic control system. Evaporator with easy-care and durable stainless steel panelling. High-pressure foam-packed refrigeration carcass, inside is completely made of stainless steel. Also the fronts and the top. Deep-drawn base with reinforced ribs and incline toward the drainage groove. Without bateries and funnel.

Wymiary / Dimensions:	2500x700x980 mm (LxDxH)
Zasilanie elektr. / Electrics:	230V
Moc chłodnicza / Refrig. capacity	
Z własnym chłodzeniem / with refrig. machine:	440W temp. odpar. -10°C / 440W evap. temp. -10°C
Z centralnym chłodzeniem* / for central cooling:	400W temp. odpar. -10°C / 400W evap. temp. -10°C
Temperatura / Temperature:	°C +2/+10
Czynnik chłodniczy / Refrigerant:	R134A

Prezentujemy wybrane modele z gamy barowych stołów chłodniczych, kolejne modele i detale można znaleźć w naszym cenniku lub na www.krosno-metal.pl

This is an excerpt from our product range, further models and details can be found in our price list or on www.krosno-metal.pl

MEBLE ZE STALI NIERDZEWNEJ
STAINLESS STEEL FURNITURE



STOŁY CHŁODNICZE BR 95
REFRIGERATED COUNTERS BR 95



SCHŁADZARKO ZAMRAŻARKI SZOKOWE
BLAST CHILLERS
BLAST FREEZERS



SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNICZE
REFRIGERATORS
AND FREEZERS



BAROWE STOŁY CHŁODNICZE
BEVERAGE COUNTERS



STOŁY CHŁODNICZE KT
REFRIGERATED COUNTERS KT



SCHŁADZARKI ODPADÓW
SOLID WASTE REFRIGERATORS



NASZ PROGRAM PRODUKTÓW DLA GASTRONOMII

OUR RANGE OF PRODUCTS FOR GASTRONOMY

Rilling®
MADE by KROSNO-METAL

KROSNO-METAL Sp. z o.o.
Skrytka pocztowa 7
Kamień 16m
PL 66-600 Krosno Odrzańskie
Tel. +48 68 38 33 - 300
Fax. +48 68 38 33 - 301
e-mail: info@krosno-metal.pl

www.rilling.pl

DYSTRYBUTOR
DISTRIBUTOR

KM380/2.2000/170.03.17